

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek		
INVESTOR: Obec Otaslavice, Otaslavice č.p. 343, 798 06 Otaslavice, IČ: 00288586				
MÍSTO: Otaslavice, u školy a kostela				
AKCE: OPRAVA KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ U ŠKOLY A KOSTELA ČÁST: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT:			KRAJ	Olomoucký
			FORMÁT	6 x A4
			DATUM	06/2024
			STUPEŇ	Povolení stavby
			ČÍS. ZAK.	---
VÝKRES: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			MĚŘÍTKO ---	ČÍS. VÝKR. B.

OBSAH:

B.1. Popis území stavby	4
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navržené stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.....	4
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	4
c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod	4
d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum apod.)	4
e) Ochrana území podle jiných právních předpisů	4
f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4
g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4
h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5
i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.....	5
j) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)	5
k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice.....	5
l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba a umísťuje a provádí.....	5
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	5
n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření	5
o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu	5
B.2. Celkový popis stavby.....	5
B.2.1. Celková koncepce řešení stavby	5
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. U změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, příp. stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci	5
b) Účel užívání stavby	5
c) Trvalá nebo dočasná stavba	6
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasů s odchylným řešením z platných předpisů a norem.....	6
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	6
f) Celkový popis koncepce řešení stavby vč. základních parametrů stavby (návrhový rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma, chráněná území, apod.)	6
g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.....	6
h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.).....	6
i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).....	6
j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zjednodušenému provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu).....	6
k) Orientační náklady stavby	6
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení	6
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení.....	6
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.....	7
B.2.3. Celkové technické řešení	7
a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech vč. údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření	7
b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)	8
c) Celková potřeba vody.....	8
d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem	8
e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	9
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby.....	9
B.2.6.	Základní charakteristika objektů.....	9
a)	Popis současného stavu.....	9
b)	Popis navrženého řešení.....	9
1.	Pozemní komunikace.....	9
2.	Mostní objekty a zdi	9
3.	Odvodnění pozemní komunikace	9
4.	Tunely, podzemní stavby a galerie	10
5.	Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony.....	10
6.	Vybavení pozemní komunikace	10
7.	Objekty ostatních skupin objektů	10
B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení.....	10
B.2.8.	Zásady požární bezpečnostního řešení.....	10
B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana	10
B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí	10
B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10
a)	Ochrana před pronikáním radonu s podloží.....	10
b)	Ochrana před bludnými proudy	10
c)	Ochrana před technickou seizmicitou	10
d)	Ochrana před hlukem	11
e)	Protipovodňová opatření.....	11
f)	Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.	11
B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	11
a)	Napojovací místa technické infrastruktury.....	11
b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	11
B.4.	Dopravní řešení.....	11
a)	Popis dopravního řešení, vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace	11
b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	11
c)	Doprava v klidu	11
d)	Pěší a cyklistické stezky.....	11
B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav.....	11
a)	Terénní úpravy.....	11
b)	Použité vegetační prvky.....	12
c)	Biotechnická, protierozní opatření.....	12
B.6.	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	12
a)	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	12
b)	Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)	13
c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	13
d)	Způsob zohlednění podmínek závazného posouzení vlivu záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno	13
e)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	13
f)	Navrhované ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	13
B.7.	Ochrana obyvatelstva	13
B.8.	Zásady organizace výstavby	13
B.8.1.	Technická zpráva	13
a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	13
b)	Odvodnění staveniště.....	14
	Pro stavbu se nenavrhuje samostatné odvodnění stavebního pozemku. V rámci jednotlivých stavebních objektů budou využívány stávající odvodňovací prvky.. ..	14
c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	14
d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	14
e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.....	14

f)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	14
g)	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy	14
h)	Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	15
i)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	15
j)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	15
k)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	16
l)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	19
m)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření	19
n)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (řešení dopravy během výstavby, např. přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	19
o)	Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu	19
p)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	19
B.8.2.	Výkresy	20
B.8.3.	Harmonogram výstavby	20
B.8.4.	Schéma stavebních postupů	20
B.8.5.	Bilance zemních hmot	20
B.9.	Celkové vodohospodářské řešení	20

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navržené stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemky pro plánovanou výstavbu se nachází v katastrálním území Otaslavice u místní základní školy a kostela se hřbitovem a stávajícími rodinnými domy. Území stavby je svažité. V současném stavu se v řešeném území nachází stávající asfaltová komunikace s narušeným povrchem výstavbou sítí a provozem a nedostatečným odvodněním k odvádění dešťových vod.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Obec Otaslavice má platný územní plán z roku 2010. Vedení trasy místní komunikace a umístění parkovacích stání je dle územního plánu vedeny jako místní komunikace obslužné, plochy dopravní infrastruktury.

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika není stanovena s ohledem na absenci těchto průzkumů.

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně historický průzkum apod.)

Pro stavbu nebyl zpracován geologický ani Hydrogeologický průzkum.

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nanachází v záplavovém území.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní dopad na okolní území a není nutno řešit žádná dodatečná opatření.

V rámci stavby budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí nacházejících se v dané lokalitě, jedná se o:

- ochranné pásmo nadzemního vedení NN - 1m od krajního vodiče
- ochranné pásmo kabelů CETIN - 1m od krajního kabelu na každou stranu
- ochranné pásmo STL plynovodu – 1m na každou stranu od líce potrubí
- ochranné pásmo vodovodu - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí
- nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce potrubí
- ochranné pásmo kanalizace - do DN 500 mm 1,5 m na každou stranu od líce potrubí
- nad DN 500 mm 2,5 m na každou stranu od líce potrubí

Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zakresleny orientačně dle podkladů správců jednotlivých inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních vedení v prostoru staveniště, která by mohla být prováděním stavby dotčena, a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se týká i podzemních vedení. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů zjištěna

ručně kopanými sondami. Všeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení stavební činností ani neúmyslně třetí osobou z neznalosti.

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky.

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavby dojde k vynětí části pozemku s parc. č. 12 v k.ú. Otaslavice ze ZPF. Pozemek je veden jako trvalý travní porost BPEJ 52614. Plocha k vynětí v rámci stavby je 78m². V rámci stavby bude v místě vynětí sejmuta zahliněná vrstva s travním drnem v tl. 200mm, tj. 15,6m³. Tato zemina bude uložena v místě stavby na mezideponii a opětovně použita k ozelenění zelených ploch v rámci stavby.

j) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Napojení opravy místní komunikace je na již připravené napojení na silnici III/37745. Napojení prodloužení dešťové kanalizace je na stávající betonovou dešťovou kanalizaci ve vlastnictví obce Otaslavice.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba nemá podmiňující, vyvolané a související investice.

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba a umístí a provádí

Dotčené parcely jsou vyznačeny v příloze č.1 této zprávy.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou požadavky.

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření

Nejsou požadavky.

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení opravy místní komunikace je na již připravené napojení na silnici III/37745. Napojení prodloužení dešťové kanalizace je na stávající betonovou dešťovou kanalizaci ve vlastnictví obce Otaslavice.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby. U změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, příp. stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o změnu dokončení stavby, jelikož je řešena oprava stávající místní komunikace s doplněním nových parkovacích stání a prodloužení stávající dešťové kanalizace.

b) Účel užívání stavby

Účel užívání bude dle stávajícího stavu a to pro provoz motorových vozidel, cyklistů a případně pěších: Nová parkovací stání budou sloužit pro odstavení motorových vozidel. Chodník bude sloužit pro pěší jako přístup do základní školy.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasů s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Není nutno vydávat výjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Budou zpracovány do projektové dokumentace.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby vč. základních parametrů stavby (návrhový rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma, chráněná území, apod.)

Šířkové uspořádání místních komunikací je navrženo na obousměrný provoz a to v šířkách 4,5m a 5,0m. Délky řešených úseků místních komunikací jsou u osy 1 dl. 244,45m a u osy 2 dl. 40,74m. Vlastní stavba nenavýší intenzitu dopravy oproti stávajícímu stavu.

V rámci prodloužení dešťové kanalizace bude zřízeno ochranné pásmo 1,5m na každou stranu od líce potrubí.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.)

Stavba pro svůj provoz nepotřebuje média ani hmoty. Svým provozem budou z komunikací, chodníků a parkovacích stání sváděny dešťové vody. Jejich likvidace je řešena jednak stávajícím stávající betonovou dešťovou kanalizací i s jejím novým prodloužením.

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby: 04/2026

Ukončení stavby: 10/2026

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zjednodušenému provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba bude předávána do provozu jako celek bez požadavku na předčasné užívání.

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby činí 6,295 mil Kč bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Navržené řešení respektuje charakter území a stávající průběh komunikací a chodníků.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení zahrnuje provedení místních komunikací s asfaltovým povrchem. Chodník a vjezdy jsou navrženy z betonové dlažby 100/200mm s fazetami v barvě přírodní. Parkovací stání jsou navrženy z betonové dlažby 100/200mm s fazetami v barvě přírodní. Prvky pro varovné a signální pásy jsou navržena z betonové slepecké dlažby 100/200mm v barvě červené. Veškeré obrubníky jsou řešeny jako betonové v barvě přírodní.

B.2.3. Celkové technické řešení

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech vč. údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

SO 101 Oprava komunikace a parkovací stání

Oprava místní komunikace

Vlastní oprava místní komunikace u základní školy a kostela. Vlastní oprava komunikace je rozdělena do dvou samostatných os.

Osa 1 je navržena v dl. 244,45m v šířce 5,0m a 4,5m. Součástí osy 1 je i příjezd účelovou komunikací ke dvou rodinným domům. Osa 2 je navržena v dl. 40,74m v šířce 5,0m.

Vlastní oprava je navržena jako výměna stávajícího asfaltového povrchu, který se vyfrézuje, za nový asfaltový povrch v tl. 100mm na předem upravený a doplněný šterkový podklad s přehutněním na 80MPa. Jelikož nebyl proveden průzkum pro zhodnocení únosnosti stávající konstrukce komunikace a s ohledem na vykazující nedostatečnou konstrukci u místní komunikace trhlinami v asfaltu je uvažováno v cca. 30% provedení nové konstrukce místní komunikace tl. 480mm s upravenou zemní plání s modulem přetvárnosti $E_{def,2}$ 30MPa. (místa je nutno v rámci realizace vytipovat zhotovitele se souhlasem investora).

Lemování opravy komunikace je navrženo novým betonovým obrubníkem 150/250/1000mm s převýšením 120mm. V místě stávajících vjezdů a u napojení parkovacích stání je navržen nájezdový obrubník 150/150/1000mm s převýšením 20mm a to i s náběhovými obrubníky. Uložení všech obrubníků bude do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou.

Mezi osou 1 a osou 2 bude provedena oprava stávajícího kamenného schodiště. Toto schodiště bude obnoveno s použitím stávajících kamenných schodů s jejich přeskládáním na podklad ze šterkodrtě 0/32mm tl. 200mm a s uložením do lože ze zavlhlé betonové směsi C16/20 tl. 50mm. Dále schodiště bude doplněno oboustranným pozinkovaným ocelovým zábradlím $\varnothing 48,3/2,6$ mm. Sloupky zábradlí se osadí do betonových patek 300/300/600mm z betonu C16/20 XF3.

Parkovací stání, plocha u kostela a chodníky s vjezdy

Parkovací stání jsou navržena jako podélná 2,0/5,75m dle ČSN 73 6056 a to po čtyřech u základní školy a u kostela. Vlastní parkovací stání jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200/80mm v barvě přírodní a s vyznačením stání páskem betonové dlažby v barvě červené.

Chodník ke škole je navržen 1,5m a 2,0m s napojením na stávající chodník vedoucí k silnici III/37745. Povrch chodníku je navržen z betonové dlažby 100/200/60mm a u vjezdů 100/200/80mm v barvě přírodní a novou konstrukcí tl. 270mm a u vjezdů tl. 370mm. Požadovaný s modul přetvárnosti na zemní pláni je $E_{def,2}$ 30MPa.

Stávající plocha u kostela bude upravena s novým povrchem ze žulové kostky 100/100mm a s provedením nové konstrukce tl. 480mm a modulem přetvárnosti na zemní pláni $E_{def,2}$ 30MPa. Tato plocha bude od asfaltové komunikace oddělena

dvouřádkem žulové kostky 100/100mm s uložením do betonového lože C16/20 XF3 s opěrkou.

Lemování parkovací stání je navrženo betonovým obrubníkem 150/250/1000mm s převýšením 80mm. Lemování chodníku je navrženo z betonového obrubníku 100/250/1000mm s převýšením u vodící linie 80mm a jinak bez převýšení. Zpevněná plocha u kostela bude navazovat na stávající kamenný obrubník chodníkové plochy u kostela a příjezdu na hřbitov. Uložení všech obrubníků bude do betonového lože C16/20.

Přeložky kabelů CETIN

V rámci řešení opravy komunikace je nutno ověřit, zdali jsou v místě stávajících vjezdů chráničky kabelů SEK.. V případě jejich absence bude nutno provést jejich doplnění ve výkopu šířky 600mm a to do dodatečných chrániček z dělených HDPE trub DN110 IP30 s pevností 450N/20cm dle ČSN EN 61 386-24 i s připolžením rezervní chráničky z dvouplášťových korugovaných HDPE trub DN110 IP40 s pevností 450N/20cm dle ČSN EN 61 386-24. Chráničky budou uloženy s přesahem 0,5m za hranu vjezdů a komunikace s krytím dle ČSN 73 6005. Uložení chrániček bude do rýhy šířky 600mm do lože ze štěrkopísku 0/4mm tl. 100mm a se zásypem hutněným štěrkopískem 0/16mm.

V místě vedení kabelů SEK pod navrženými obrubníky bude provedena stranová přeložka těchto kabelů do zeleně. Toto bude provedeno ve výkopu šířky 600mm a posunutím kabelů. Uložení kabelů bude do pískového lože tl. 100mm a obsypou pískem v tl. 200mm. Zbývá část rýhy se zasype hutněnou zeminou. Nad kabely se uloží výstražná fólie šířky 300mm. Předpokládaná délka přeložky je 49,15m. Skutečná délka bude stanovena po vytýčení skutečného vedení kabelů SEK ve spolupráci s přivolaným pracovníkem POS.

SO 301 Odvodnění komunikace.

V rámci opravy komunikace u osy 1 bude nutno prodloužit stávající betonovou dešťovou kanalizaci a to o 33,35m. Toto prodloužení bude provedeno od stávající uliční vpusti (bude zrušena) za kostelem.

Vlastní prodloužení je navrženo z hladkého potrubí PP DN200 s kruhovou tuhostí SN10kN/m². Potrubí bude uloženo do rýhy šířky 800mm a to lože ze štěrkopísku 0/4mm tl. 150mm a s obsypem ze štěrkopísku 0/16mm po zemní pláň parkoviště nebo po humusování v zeleni.

Pro zajištění čištění potrubí jsou navrženy tři revizních šachty Š1 – Š3. Tyto šachty jsou navrženy jako plastové z PP korugované roury s kruhovou tuhostí SN 4kN/m² DN600 s šachtovým PP dnem DN600460 potrubí DN200 s výškou 646mm. Zakrytí šachet bude přes teleskopickou rouru DN600 dl. 462mm osazen litinový poklop o průměru 600mm s třídou zatížení D400. Uložení šachet bude do výkopu 1,5/1,5m do lože ze štěrkopísku 0/4mm tl. 150mm. Šachta Š1 bude provedena v místě rušené vpusti tam, kde stávající betonová dešťová kanalizace končí. Mezi šachtou Š1 a betonovou rourou stávající betonové kanalizace bude provedeno propojení z hladkého potrubí PP DN200 s kruhovou tuhostí SN10kN/m² s utěsněním a obetonováním.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Neřeší se.

c) Celková potřeba vody

Neřeší se.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Stavba nebude produkovat žádné odpady a emise.

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě
Neřeší se.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Při návrhu stavby je nutno respektovat vyhlášku 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 a to i se změnou Z1.

Pro osoby s omezenou schopností pohybu bude v místě napojení na komunikace osazen nájezdový obrubník 150/150mm s převýšením 20mm. Z důvodu konfigurace terénu chodník převyšuje sklon 1:20 (5,0%). Jelikož jeho délka nepřevyšuje 200mm není třeba dle vyhl. 398/2009 Sb. zřizovat odpočívadlo. Podélná sklon chodníku je navržen 2,0%.

Pro osoby s omezenou schopností orientace je v místě vjezdů a u vstupu do komunikačního prostoru proveden kolem nájezdového obrubníku a to až do převýšení obrubníku 80mm varovný pás šířky 400mm z betonové slepecké dlažby 100/200mm tl. 60mm u chodníku a tl. 80mm u vjezdů s reliéfním povrchem. Tato dlažba bude upozorňovat nevidomé a slabozraké spoluobčany na vstup do komunikačního prostoru. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjištělný hmatově dlouhou bílou holí a nášlapem. Barva slepecké dlažby je navržena v barevném kontrastním rozlišení a to v barvě červené oproti dlažbě chodníků a vjezdů, která je navržena v barvě přírodní. Veškeré materiály pro slepeckou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Navržené řešení zaručuje bezpečné užívání stavby.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) Popis současného stavu

V současném stavu se v místě stavby nachází stávající místní komunikace s asfaltovým povrchem narušeným povrchem provozem a výstavbou inženýrskými sítěmi. Stávající odvodnění je řešeno do uličních vpustí převážně přes betonové žlaby. Toto odvodnění je nedostatečné s ohledem na charakter území a přitékajících dešťových vod z přilehlých svahů. Stávající chodník k základní škole je řešen s povrchem z betonové dlažby 100/200mm a nerespektuje charakter území. Na chodníku chybí prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. Betonové obrubníky lemující komunikaci jsou již značně poškozené.

b) Popis navrženého řešení

1. Pozemní komunikace

Řešená oprava komunikací je dle ČSN 73 6110 řazena jako místní komunikace ve funkční skupině C. Chodník jsou dle ČSN 73 6110 řazeny do funkční skupiny D2.

Navržené parkovací stání jsou řešeny jako podélná dle ČSN 73 6056.

2. Mostní objekty a zdi

Neřeší se.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění opravy komunikace a parkovacích stání bude do nových uličních vpustí V1 – V4 a pěti liniových žlabů. Jedná se o liniové žlaby Ž1 dl. 6,5m, Ž2 dl. 5,5m, Ž3 dl. 5,5m, Ž4 dl. 9,2m a Ž5 dl. 5,3m.

Uliční vpusti jsou navrženy jako betonové uliční se zakrytím litinovou mříží 500/500/50mm s rámem BEGU v pevnostní třídě D400 (40t) dle ČSN EN 124. Ostatní dílce obou vpustí budou provedeny z vibrolisovaného z betonu C35/40 XF4. Prvky obou vpustí musí odpovídat normě ČSN EN 1917. Pro zachycení splavenin budou vpusti vybaveny kalovým ocelovým žárově zinkovaným košem ø385mm a výšky 250mm dle

DIN 4052. Vpusti budou osazeny na betonovém loži ze zavlhlé betonové směsi tl. 100mm z betonu C8/10 a obsypány štěrkokopískem 0/16mm.

Liniové žlaby jsou navrženy jako monolitické z polymerbetonu 250256/256mm (vnitřní šířka 200mm) a se zakrytím mříží z tvárné litiny s podélnými pruty v třídě zatížení D400 dle ČSN EN 124. Každý žlab bude vybaven jednou integrovanou vpustí dl. 500mm s kalovým košem. Uložení liniového žlabu bude do betonového lože C20/25 tl. 200mm na podsyp ze štěrkokodrtě 0/32mm tl. 150mm.

Napojením liniových žlabů a uličních vpustí bude přípojkami z hladkého potrubí PVC DN150 Sn 8kN/m² v barvě oranžové.. Tyto přípojky se napojí jednak přepojením na stávající přípojky v místě rušených vpustí a jednak do stávající betonové dešťové kanalizace a to pomocí navrtávky o ø200mm s vložením průchodky PVC DN150 s kolovým kloubem 0°-13°. U liniového žlabu Ž4 bude přípojka napojena na prodloužení dešťové kanalizace (řešena v SO 301 Odvodnění komunikace) a to do dna plastové šachty přes redukci PVC DN150/200 Sn 8kN/m².

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

V rámci stavby je navrženo 8 nových podélných parkovacích stání 2,0/5,75m a to 4 u základní školy a 4 u kostela.

6. Vybavení pozemní komunikace

Dopravní značení zůstává stávající.

7. Objekty ostatních skupin objektů

Neřeší se.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Neřeší se.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení. Jedná se o liniovou stavbu, kterou není třeba chránit proti požáru. Vlastní stavba nebude svým charakterem omezovat ani znesnadňovat příjezd a zásah požární techniky na přilehlých rodinných domech, základní školy a kostelu.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Neřeší se.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží

Neřeší se.

b) Ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

d) Ochrana před hlukem

Neřeší se.

e) Protipovodňová opatření

Neřeší se.

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Napojení prodloužení dešťové kanalizace je na stávající betonovou dešťovou kanalizaci ve vlastnictví obce Otaslavice.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Délka nového úseku dešťové kanalizace je 35,9m.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení, vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Stavební objekt řeší opravu stávající místní asfaltové komunikace v obci Otaslavice u základní školy a kostela zajišťující dopravní obsluhu pro tyto objekty a přilehlé rodinné domy. Součástí řešení je provedena 4 nová podélná parkovací stání u školy a 4 nová podélná parkovací stání u kostela 2,0/5,75m dle ČSN 73 6056. Dále p bude provedena oprava stávajícího chodníku u školy, u fary a s úpravou stávajících vjezdů a opravou plochy u kostela.

Vlastní oprava komunikace je řešena jako místní komunikace s asfaltovým povrchem a s rozdělením do dvou samostatných os. Osa 1 je navržena dl. 244,45m a osa 2 je řešena v dl. 40,74m. Osa 1 je dopravně napojena na připravené asfaltové napojení ze silnice III/37745 (rozhledové poměry na silnici III/37745 se nebudou měnit) a ukončena a napojením na stávající nezpevněné komunikace. Vlastní napojení na silnici Osa 2 je napojena na osu 1 a ukončena v napojení na stávající místní komunikaci. Chodník k základní škole je řešen s povrchem z betonové dlažby 100/200mm v barvě přírodní a šířky 1,5m a 2,0m. Parkovací stání jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby 100/200mm v barvě přírodní a úprava plochy u kostela je navržen s povrchem z žulové kostky 100/100mm

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení opravy místní komunikace je na již připravené napojení na silnici III/37745.

c) Doprava v klidu

V rámci stavby je navrženo 8 nových podélných parkovacích stání 2,0/5,75m a to 4 u základní školy a 4 u kostela.

d) Pěší a cyklistické stezky

Stava řeší opravu stávajícího chodníku k základní škole v šířce 1,5m a 2,0m.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Řešení zahrnuje úpravy kolem opravy komunikací, parkovacích stání a chodníků a to v pásu v šířce 1,5m.

b) Použité vegetační prvky

Upravené zelené plochy budou opatřeny vrstvou humusu v tl. 100mm s osetím parkovou travní směsí v množství 30g/m². Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení trávníku bude probíhat dle ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude poté probíhat dle ČSN DIN 18 919. Před založením trávníků bude zemina pohnojena startovací směsí granulovaného kombinovaného hnojiva v množství 35g/m² a řádně odplevelena.

c) Biotechnická, protierozní opatření

Neřeší se.

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při posouzení vlivu účinků stavby a jejího provozu z hlediska hlučnosti k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru staveb a chráněnému venkovnímu prostoru je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb, ve spojení s s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavební činnosti se stanovují nařízením vlády č. 272/2011 Sb., kdy se k základní ekvivalentní hladině akustického tlaku připočte korekce přihlížející k posuzované době. Pro vlastní výstavbu je stanoveno, aby stavební práce probíhaly v době od 7-mi hodin do 17-ti hodin.

V rámci výstavby je nutno dodržovat zejména zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a vyhlášky 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn.

Z hlediska ochrany ovzduší je nutno zajistit dle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby v rámci provádění stavby byly zajištěny tyto podmínky:

- Aplikace účinných opatření k minimalizaci prašnosti (např. kropení)
- Při znečištění stávající silnice III/44814 a III/44923 a místních komunikací bude zajištěno neprodleně jejich čištění
- Při řezání dlažby bude nutno k omezení prašnosti používat stroje s vlastní kropením, případně řešit odsávání přes vhodný filtr
- S těmito podmínkami musí být seznámeni všichni pracovníci provádějící stavbu

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb. „Zákon o odpadech a některých dalších zákonů“. Při provádění stavebních prací budou vznikat odpady řazené do skupiny 15 a 17. Vlastní odpad vznikající ze stavebních prací není brán jako nebezpečný.

Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládán vznik odpadu:

- 150101 - Papírové a lepenkové obaly – druhotná surovina – uložení do k tomu určených kontejnerů
- 150102 - Plastové obaly - recyklace– uložení do k tomu určených kontejnerů
- 170101 - Beton – recyklace – nejbližší recyklační dvůr
- 170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 – recyklace – nejbližší recyklační dvůr
- 170405 - Železo a ocel – recyklace – sběrné suroviny
- 170411 - Kabely neuvedené pod číslem 170410 - recyklace
- 170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – využití na stavbě, skládka
- 170904 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 170901, 170902, 170903 - skládka

Původce odpadů, tj. generální dodavatel (zhotovitel stavby) vč. subdodavatelů jednotlivých stavebních a technologických prací, zajistí manipulaci s tímto odpadem dle

platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných či jiných škodlivých látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) a následně zlikvidovat schválenými postupy. Je vhodné, aby generální zhotovitel stavby, který bude vybrán, při uzavírání smluv na jednotlivé případné poddodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost pro sebe či své subdodavatele nakládat s odpady vznikajícími při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Pro kolaudační řízení stavby předloží zhotovitel stavby doklady o nakládání a způsobu likvidace odpadů.

Veškeré druhy odpadů je povinnost předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle zákona č. 541/2020 Sb. a postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Prvotní původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Seznam povolených zařízení k nakládání s odpady oprávněných osob je povinně zveřejňován na stránkách krajských úřadů.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)

Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného posouzení vlivu záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno

Neřeší se.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobů naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

f) Navrhované ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B.8. Zásady organizace výstavby

B.8.1. Technická zpráva

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

V rámci stavby je předpoklad dovážení směsí vyžadující mokré proces již v hotovém stavu na stavbu a jejich zabudování do konstrukcí. Případné další potřeby technologické vody budou řešeny z přistavených cisteren. Jako zdroj el. energie je možno použít dieselaagregát. Pro telekomunikace budou využívány bezdrátové technologie jednotlivých operátorů.

U komponentů pro stavbu je předpoklad jejich plynulého dopravování ze skladu dodavatele, popř. výrobců a jejich zapracování do stavby. V místě stavby je předpoklad

jen dočasného uložení drobných komponentů. Tyto drobné komponenty mohou být skladovány v omezené míře v prostoru staveniště. Vzniklá stavební suť a vytěžená zemina nebude na staveništi ukládána, bude průběžně odvážena na skládku vybranou zhotovitelem stavby. Pro zařízení staveniště nebudou využívány stávající objekty.

b) Odvodnění staveniště

Pro stavbu se nenavrhuje samostatné odvodnění stavebního pozemku.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Po dobu výstavby bude přístup na stavbu zajištěn ze silnice III/37745.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty ani pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

V rámci stavby je nutno zajistit ochranu stávajících stromů a stožárů VO. Tato ochrana stromů bude zahrnovat ochranu jejich kmene a kořenů při stavebních pracích. Pro ochranu kořenů je nutno při výkopových pracích v okolí stromů postupovat velmi opatrně s ohledem na tento kořenový systém. Výkopy budou prováděny v těchto místech ručně a v případě výskytu kořenových systémů o průměru kořene 50mm a více nesmí být tyto kořeny mechanicky poškozeny. Pokud bude stavba probíhat během vegetace, zhotovitel musí zajistit, aby po dobu výkopu byly obnažené kořeny chráněny vlhčenou jutou nebo pytlovinou. Kmeny stromů je nutno po dobu výstavby chránit dřevěným bedněním kolem těchto kmenů provedených na netkané geotextilii 800g/m². Bednění bude provedeno do výšky 1,8m.

Staveniště musí být řádně ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup na staveniště neoprávněným osobám.



Stavebník je povinen občany včas upozornit na stavbu v dané lokalitě s ohledem na jejich bezpečnost. V rámci stavby je předpoklad celkové uzavírky řešené lokality v místě prováděné komunikace. Odstavení vozidel majitelů stávajících RD bude na stávající komunikaci, na kterou je nová komunikace napojena. V rámci stavby musí zhotovitel zajistit přístup pěších k novostavbám RD v rámci prováděné stavby bez bariérních překážek se stupni převýšenými max. 20mm a za podmínek stanovené vyhláškou 398/2009 Sb. Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště a objekty zařízení staveniště bude umístěny jen na pozemcích dotčených stavbou a nebudou vyžadovat další zábory.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

U pěších je předpoklad umožnění pohybu pěších v místě stavby v trasách vyznačených zhotovitelem s ohledem na jejich bezpečnost. Tyto trasy umožní přístup obyvatel

k jednotlivým rodinným domům a kostelu. U základní školy je předpoklad výstavby v době školních prázdnin. Tyto vyhrazené trasy budou řešena bez bariérních překážek.

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při likvidaci odpadu je nutno dodržet zejména zákon 541/2020 Sb. „Zákon o odpadech a některých dalších zákonů“. Při provádění stavebních prací budou vznikat odpady řazené do skupiny 15 a 17. Vlastní odpad vznikající ze stavebních prací není brán jako nebezpečný.

Dle zařazení do kategorie odpadů je předpokládán vznik odpadu:

- 150101 - Papírové a lepenkové obaly – druhotná surovina – uložení do k tomu určených kontejnerů
- 150102 - Plastové obaly - recyklace – uložení do k tomu určených kontejnerů
- 170101 - Beton – recyklace – nejbližší recyklační dvůr
- 170302 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 – recyklace – nejbližší recyklační dvůr
- 170405 - Železo a ocel – recyklace – sběrné suroviny
- 170411 - Kabely neuvedené pod číslem 170410 - recyklace
- 170504 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – využití na stavbě, skládka
- 170904 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 170901, 170902, 170903 - skládka

Původce odpadů, tj. generální dodavatel (zhotovitel stavby) vč. subdodavatelů jednotlivých stavebních a technologických prací, zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných či jiných škodlivých látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů) a následně zlikvidovat schválenými postupy. Je vhodné, aby generální zhotovitel stavby, který bude vybrán, při uzavírání smluv na jednotlivé případné poddodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost pro sebe či své subdodavatele nakládat s odpady vznikajícími při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Pro kolaudační řízení stavby předloží zhotovitel stavby doklady o nakládání a způsobu likvidace odpadů.

Veškeré druhy odpadů je povinnost předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle zákona č. 541/2020 Sb. a postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Prvotní původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů o odpadech oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Seznam povolených zařízení k nakládání s odpady oprávněných osob je povinně zveřejňován na stránkách krajských úřadů.

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín

Zemní práce budou zahrnovat výkopy pro nové konstrukce komunikací i s odvodněním, chodník, parkovacích stání a plochy u kostela. Dále zemní práce zahrnují výkopy pro prodloužení dešťové kanalizace. Zemina se ihned po vykopání odveze na příslušnou skládku bez požadavku na deponie. Předpokládané celkové množství zeminy v rámci výkopových prací činí cca. 923,8m³

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 Sb, kdy se k hygienickým limitům hluku ze stavební činnosti dle tohoto nařízení vlády u základní ekvivalentní hladině akustického tlaku připočte korekce přihlížející k posuzované době dle přílohy č. 3 tohoto nařízení. Pro vlastní výstavbu je

stanoveno, aby stavební práce probíhaly v době od 7-ti hodin do 17-ti hodin.

V rámci výstavby je nutno dodržovat zejména zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a vyhlášky 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn.

Z hlediska ochrany ovzduší je nutno zajistit dle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů zajistit, aby v rámci provádění stavby byly zajištěny tyto podmínky:

- Aplikace účinných opatření k minimalizaci prašnosti (např. kropení)
- Při znečištění stávající silnice III/44814 a III/44923 a místních komunikací bude zajištěno neprodleně jejich čištění
- Při řezání dlažby bude nutno k omezení prašnosti používat stroje s vlastní kropením, případně řešit odsávání přes vhodný filtr
- S těmito podmínkami musí být seznámeni všichni pracovníci provádějící stavbu

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se k BOZP a PO a na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště upozorňují na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.

Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat občanský zákoník, zákoník práce, zákon o požární ochraně, zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a další platné předpisy a vyhlášky. Bude dodržována vyhláška č.178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo aspoň zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni ve smyslu s nařízením vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotlivý zhotovitel. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR). Pracovníci stavby musí projít poučením a proškolením o chování na stavbě a musí být seznámeni s umístěním pomůcek a s umístěním telefonních čísel první pomoci, apod. V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Staveniště bude řádně oploceno a opatřeno výstražnými tabulkami pro zabezpečení zákazu vstupu nepovolaným osobám (příklad níže).

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR). Zhotovitel se může pohybovat jen na pozemcích v majetku investora nebo na předem předjednaných pozemcích.

V průběhu výstavby musí být na okolní ploše vymezení zón pohybu chodců a vozidel, omezení pro uživatele objektů dotčených stavbou.

Bezpečnostní předpisy

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízeních, zejména pak:

- Zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP
- Zákon Č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
- Nařízení vlády č. 108/1 994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb., 342/2004 Sb., 516/2004 Sb.,
- Vyhl. ČÚBP Č, 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů ministerstva stavebnictví
- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky;
- Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem ve znění č. 178/2004 Sb.;
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
- Vyhláška 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání;
- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - úplné znění zákon 471/2005 Sb.;
- NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
- Vyhláška MZd. Č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli;
- Vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. Č. 405/2004Sb.;
- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (11.95)
- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1 982 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP č. 85/1 978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. Č. 352/2000 Sb., vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV Č. 159/2002 Sb.;
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády Č. 352/2000 Sb., vyhl. č. 395/2003 Sb.;
- Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
- Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních
- Vyhláška ČÚBP č. 91/1 993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
- Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Rád určených technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
- Vyhl. 199/2006, kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin (ve znění vyhl. č. 342/2001 Sb., 200/2006 Sb.);
- Vyhláška ČBÚ - č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl ve znění vyhl. ČBÚ č. 32/2000 Sb.; Zákon č. 251/2005 Sb., o České inspekci práce
- Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
- Zákon 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 178/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.);

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- vyhláška o požární prevenci
- Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., o čištění komínů;
- Vyhláška MV č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany ve znění NV Č. 352/2000 Sb.
- Vyhláška 297/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o HZS ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

U pěších je předpoklad umožnění pohybu pěších v místě stavby v trasách vyznačených zhotovitelem s ohledem na jejich bezpečnost. Tyto trasy umožní přístup obyvatel k jednotlivým rodinným domům a kostelu. U základní školy je předpoklad výstavby v době školních prázdnin. Tyto vyhrazené trasy budou řešena bez bariérních překážek.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

V rámci stavby je předpoklad úplné uzavírky pro motorovou dopravu u řešené lokality. Případný průjezd v místě stavby bude umožněn zhotovitelem v součinnosti s investorem stavby obcí Otaslavice.

Vlastní stanovení PDZ bude zajištěno zhotovitelem stavby před zahájením stavby po schválení policií ČR dopravním inspektorátem Prostějov a Magistrátem města Prostějov.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (řešení dopravy během výstavby, např. přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objízďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

V rámci stavby je předpoklad úplné uzavírky pro motorovou dopravu u řešené lokality. Případný průjezd v místě stavby bude umožněn zhotovitelem v součinnosti s investorem stavby obcí Otaslavice.

Vlastní stanovení PDZ bude zajištěno zhotovitelem stavby před zahájením stavby po schválení policií ČR dopravním inspektorátem Prostějov a Magistrátem města Prostějov.

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Staveniště bude řádně vyznačeno a výkopů oploceno proti vniknutí nepovolaných osob. Z hlediska umístění případných buněk (kanceláře, příruční sklady, mobilní WC) budou tyto na pozemcích dotčených stavbou.

U komponentů pro stavbu je předpoklad jejich plynulého dopravování ze skladu dodavatele, popř. výrobců a jejich zpracování do stavby. V místě stavby je předpoklad jen dočasného uložení drobných komponentů. Tyto drobné komponenty mohou být skladovány v omezené míře v prostoru staveniště. Vzniklá stavební suť a vytěžená zemina nebude na staveništi ukládána, bude průběžně odvážena na skládku vybranou dodavatelem stavby. Pro zařízení staveniště nebudou využívány stávající objekty ani zřizovány nové objekty.

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

V rámci realizace stavby bude nejprve provedena výstavby prodloužení dešťové kanalizace i s výstavbou šachet a propojení na stávající betonovou dešťovou kanalizaci. Následně budou prováděny demoliční práce zahrnující odstranění stávajících betonových obrubníků, betonových žlabovek a rozebrání stávajícího chodníku. Před vlastním frézováním asfaltu bude provedeno vyhodnocení technického stavu s vytypováním míst pro provedené nové konstrukce komunikace. Následně se provede vlastní vyfrézování asfaltu a výkopy pro nové konstrukce parkovacích stání, plochy u

kostela a případné nové konstrukce komunikace. Potom bude provedeno osazení nových uličních vpustí a liniových žlabů s napojením na stávající a novou dešťovou kanalizaci. Následně se provedou nové konstrukce komunikace, parkovacích stání a plochy u kostela a osazování nových betonových obrubníků. Po provedení konstrukčních vrstev a betonových obrubníků budou prováděny finální povrchy u komunikací, parkovacích stání, plochy u kostela chodníku. Konečné práce budou zahrnovat úpravu okolních dotčených zelených ploch

V rámci stavby jsou stanoveny kontrolní prohlídky:

- První prohlídka bude zahrnovat kontrolu provedení prodloužení dešťové kanalizace před záhozem s ohledem na napojení na stávající dešťovou kanalizaci
- Druhá kontrola bude zahrnovat kontrolu osazení obrubníků kolem řešených místních komunikací a parkovacích stání.

Předpokládané zahájení stavby: 04/2026

Předpokládané ukončení stavby: 10/2026

B.8.2. Výkresy

Obvod staveniště a příjezdy na staveniště jsou vyznačeny v rámci C.3 Koordinační situační výkres.

B.8.3. Harmonogram výstavby

Harmonogram výstavby bude stanoven zhotovitel a odsouhlasen investorem stavby obcí Otaslavice.

B.8.4. Schéma stavebních postupů

Schéma stavebních postupů bude stanoven zhotovitel a odsouhlasen investorem stavby obcí Otaslavice.

B.8.5. Bilance zemních hmot

Zemní práce budou zahrnovat výkopy pro nové konstrukce komunikací i s odvodněním, chodník, parkovacích stání a plochy u kostela. Dále zemní práce zahrnují výkopy pro prodloužení dešťové kanalizace. Zemina se ihned po vykopání odveze na příslušnou skládku bez požadavku na deponie. Předpokládané celkové množství zeminy v rámci výkopových prací činí cca. 923,8m³

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody z povrchu řešené opravy stávajících komunikací je vzhledem na svažitost území sváděny do liniových žlabů a uličních vpustí s napojením do stávající dešťové kanalizace a to i do jejího prodloužení potrubím odvodnění komunikace za kostelem (ve stávajícím stavu je odvodnění komunikace řešeno do uličních vpustí převážně umístěných do betonových žlabovek). Jiná alternativa odvodnění není zvolena s ohledem na svažité terén a okolní zástavbu. Případné částečné zasakování vod v dané konfiguraci terénu by mohlo negativně ovlivnit okolní zástavbu. Vlastní stávající dešťová kanalizace je v rámci obce Otaslavice zaústěna do vodního toku Brodečka.

Parcely dotčené stavbou - k.ú. Otaslavice (okres Prostějov); 716448

Parc č.	Druh pozemku	Využití pozemku	Vlastník pozemku	Plocha k vynětí ze ZPF m ²	Výměra m ²
12	trvalý travní porost	ochrana ZPF BPEJ 52614	Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice	78	1 100
17	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	Římskokatolická farnost Otaslavice č.p. 5, 79806 Otaslavice	x	22
19	zastavěná plocha a nádvoří	budova s č.o. 19	Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice	x	1 527
76	ostatní plocha	neplodná půda	Vlastníci viz. Příloha	x	2 447
124	ostatní plocha	ostatní komunikace	Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice	x	10 100
4209	ostatní plocha	ostatní komunikace	Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 79806 Otaslavice	x	4 050

Seznam vlastníků parc. č. 76

Adamová Věra, Družstevní 385, 79807 Brodek u Prostějova	1/423
Burešová Ladislava, č. p. 96, 79806 Otaslavice	6/282
Cetkovský Erik, Ostravská 883, Místek, 73801 Frýdek-Místek	1/282
Cetkovský Jiří, Zahradní 687, Místek, 73801 Frýdek-Místek	1/564
Cetkovský Roman, č. p. 271, 79316 Zátor	1/564
Coufal Antonín, Nádražní 709, 76811 Chropyně	2/282
Černá Irena, č. p. 124, 79807 Ondratice	2/282
Česká republika	6/282
Gambová Marie, č. p. 97, 79806 Otaslavice	6/282
Hrnčárová Milada, Tyršova 683/42, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov	6/282
Ježková Anna, č. p. 303, 79351 Huzová	9/282
Kabílka David, Tylova 1711/59, 79601 Prostějov	3/282
Kabílková Eva, č. p. 88, 79806 Otaslavice	3/282
SJM Kašpárek Leo a Kašpárková Drahomíra, č. p. 64, 79806 Otaslavice	6/282
Klymec Magda, Musílkova 1311/5b, Košíře, 15000 Praha 5	6/282
Knotková Andrea, Nová 943, 79841 Kostelec na Hané	3/282
Koudela Rudolf, sídl. Svobody 3542/43, 79601 Prostějov	6/282
SJM Koudelka Josef a Koudelková Jitka, č. p. 82, 79806 Otaslavice	6/282
Kovaříková Naděžda, Hřbitovní 306, 79807 Brodek u Prostějova	6/282
Kozárek Jan, č. p. 51, 79806 Otaslavice	6/282
Kozmanová Alena, Tovární 135/2, 41701 Dubí	2/282
Krátký Jiří, č. p. 513, 79806 Otaslavice	6/282
Krejčí Vojtěch, č. p. 63, 79806 Otaslavice	18/282
Kroupa Vlastislav, č. p. 132, 79826 Doloplazy	6/282
Lakomá Miroslava, č. p. 98, 79806 Otaslavice	1/94
Leitgebová Miroslava, č. p. 41, 79806 Otaslavice	6/282
Linhartová Marie, č. p. 54, 67139 Běhařovice	1/423
Loskotová Ivana Mgr., Bělečko 97, 53401 Býšť	1/188
Lošťák Jaromír, Durychova 444/3, Slavonín, 78301 Olomouc	2/282
Lůdkeová Veronika, č. p. 62, 79806 Otaslavice	3/282
Matys Petr, č. p. 126, 79806 Otaslavice	3/47
Medalová Bohumila, K Přehradě 453/18, Doubí, 36007 Karlovy Vary	3/282
Michalec René, č. p. 447, 79814 Olšany u Prostějova	6/282
Nedělník Miroslav, č. p. 55, 79806 Otaslavice	12/282
SJM Nedělník Miroslav a Nedělníková Marie, č. p. 55, 79806 Otaslavice	3/47
Nedělníková Marie, č. p. 55, 79806 Otaslavice	1/94
Neoralová Miloslava, sídl. Svobody 3507/8, 79601 Prostějov	6/282
Novotná Pavla, Balbínova 1615/16, 78701 Šumperk	3/564
Obec Otaslavice, č. p. 343, 79806 Otaslavice	6/282
Orságová Marcela Mgr., Malá Amerika 252, 68352 Šaratice	6/564
Peška Vratislav, Horská 201, 54226 Horní Maršov	2/282
Pospíšil Petr, Fibichova 51, Chrudim III, 53701 Chrudim	1/423
Pospíšilová Marie, č. p. 134, 79806 Otaslavice	3/282
Prausová Markéta Mgr., č. p. 480, 79806 Otaslavice	6/282
PREXIMA nemovitosti s.r.o., Na Pankráci 310/60, Nusle, 14000 Praha 4	6/564

Pytlík David, Kelčice 102, 79808 Vranovice-Kelčice	3/564
Pytlík Radek, č. p. 45, 79806 Otaslavice	3/564
Pytlíková Jaruška, Dolní 3781/30, 79601 Prostějov	2/282
Rajchmanová Ivana, Tichá 446/24, 79607 Držovice	1/141
Rašková Jarmila, Nová Studnice 10, 27304 Hradečno	3/282
Riedlová Pavla, sídl. E. Beneše 29/35, 79603 Prostějov	6/564
Semecká Blanka, S. K. Neumannna 225, Sobědruhy, 41510 Teplice	2/282
Skokánek Luděk, Smetanova 447/6, Vrahovice, 79811 Prostějov	6/282
Staňková Petra, Sněhotice 41, 79807 Brodek u Prostějova	6/564
Stehlík Vojtěch, č. p. 39, 79806 Otaslavice	6/282
SJM Svoboda Milan a Svobodová Anna, č. p. 89, 79806 Otaslavice	6/282
Špičáková Eva, č. p. 187, 79806 Otaslavice	6/282
Štefek Gustav, č. p. 58, 79806 Otaslavice	3/282
Vavřík František, Sněhotice 7, 79807 Brodek u Prostějova	6/564
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 18600 Praha 8	6/564
Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s., Legionářská 115, 79807 Brodek u Prostějova	6/282
Příslušnost hospodařit s majetkem státu	Podíl
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6	6/282
Příslušnost k organizační složce právnické osoby	Podíl
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 61500 Brno	6/282